

# BOUÉE POLYÉTHYLÈNE

## GBP-1800



**Diamètre : 1,8m**  
**Volume : 1,7m<sup>3</sup>**  
**Pour balisage portuaire**

- Flotteur monobloc en polyéthylène vierge, avec couleur teintée dans la masse et stabilisée UV, épaisseur 10mm, et rempli de mousse en polystyrène expansé (PSE)
- Espar polyéthylène avec compartiment interne (porte articulée cadenassable en option)
- Voyant de jour polyéthylène ou aluminium
- 2 anneaux de levage + 2 anneaux d'amarrage connectés par un système de renforcement interne en acier inoxydable 316L

### FLOTTEUR Ø 1,8M

Volume 1,7m<sup>3</sup>  
Rempli de mousse PSE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Réserve de flottabilité (m<sup>3</sup>)**  
1,3

**Plan focal (m)**  
2,5

**Tirant d'eau (m)**  
0,65

**Hauteur hors-tout (m)**  
4

**Lest (kg)**  
205

**Poids total (kg)**  
Environ 400

**Visibilité (m<sup>2</sup>)**  
2,2

**Mouillage recommandé**  
Chaîne Ø 25mm (sur 2 points d'amarrage)

**Feu recommandé**  
Feu compact solaire avec une portée de 2 à 5,5 MN

