FEU À LED À ALIMENTATION EXTERNE

GSA-5

Jusqu'à 6 MN+

Contrôle Bluetooth®

Le GSA-5 est un feu d'horizon à LED à alimentation externe pouvant atteindre une portée jusqu'à 6 MN+ @0,74T.

Atouts :

- Hautes performances

- Faible consommation

- Mise en service rapide et facile d'utilisation avec l'application GISMAN Bluetooth®

- Système de supervision cybersécurisé A2NGO en option

- Garantie 3 ans

- Durée de vie au-delà de 10 ans

- Conforme aux recommandations de l'AISM

Caractéristiques techniques

- Divergence horizontale : 360°
- Divergence verticale : > 7° @50%
- Couleurs disponibles : blanc, rouge, vert et jaune
- Rythmes programmables : 369 + 1 personnalisable
- Correction Allard pour flashs courts
- Portée et seuils de luminosité programmables
- Programmation et communication par application Bluetooth®





PERFORMANCES OPTIQUES*

GSA-5	Blanc	Rouge	Vert	Jaune
Intensité Imax (Cd)	205	118	144	62
Portée (MN) @0,74T	2 à 6 MN+			
Portée (MN) @0,85T	3 à 8 MN+			

*L'intensité peut varier selon les tolérances de fabrication.

MATÉRIAUX

Lentille : polycarbonate - stabilisé contre les UV
Base du feu : polycarbonate - stabilisé contre les UV

TENSION D'ALIMENTATION

12V - sur batterie ou secteur à travers une batterie tampon

CERTIFICATIONS ET TESTS

CE : Directive 2014/53/UE
IALA : couleurs conformes R0201
Étanchéité : IP 68 - IEC 60529
Cybersécurité : référentiel NIST 800
Vibrations : MIL STD 202G
Chocs : MIL STD 202G
Chocs thermiques : IEC 60945
Brouillard salin : IEC 60945

POIDS

0,6 kg

FIXATION

3 ou 4 vis M10 sur Ø200mm

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

De - 40 °C à + 65 °C

Options disponibles

Synchronisation par GPS

Sortie alarme défaut feu ou connectivité AIS

Options de communication de supervision A2NGO

Satellite

GSM

SIGFOX

Comment commander votre feu?

Code de commande :
GSA-5-[C]-[OPT]-[MONIT]

Le code de commande se compose de :
1. La **référence** du feu : GSA-5
2. La **couleur** du feu : W (Blanc), R (Rouge), G (Vert) ou Y (Jaune)
3. Une ou plusieurs des **options** disponibles :
- GPS : GS
- Alarme : AL ou ALAIS
4. Une option de **communication** de supervision A2NGO : SAT (Satellite), GSM (GSM) ou SGFOX (SigFox).

Exemple de code de commande : GSA-5-W-GS-SAT

Vous avez votre code ! Vous pouvez passer la commande par email à support@gisman.fr ou par téléphone.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

V4 - 08/2025

GISMAN

IALA